

» JKI-VERZEICHNIS „VERLUSTMINDERNDE GERÄTE“

Vertikale Spritzgestänge für Reihenkulturen Spargel, Strauchbeeren, Weinbau

Eingetragene Lechler Düsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln mit Abstandsauflagen

Abdriftminderungsklasse	Düsentyp/-größe	Verwendungsbestimmungen	Gerätetyp
90 % 	ID 90-015 C	3,0 bis 20,0 bar	<ul style="list-style-type: none"> • Geräte mit vertikalem Spritzgestänge für Reihenkulturen ohne Luftunterstützung (Düsen auch in Kombination untereinander) • Spargelspritzgestänge Wanner, AS • Spargelspritzgestänge Hardi NK-SB
	ID 90-025 C	3,0 bis 20,0 bar	
	ID 90-02 C	3,0 bis 20,0 bar	
	ID 90-03 C	3,0 bis 20,0 bar	
90 % 	IDK 90-0067 C	2,0 bis 20,0 bar	<ul style="list-style-type: none"> • Geräte mit vertikalem Spritzgestänge für Reihenkulturen ohne Luftunterstützung (Düsen auch in Kombination untereinander) • Spargelspritzgestänge Wanner, AS • Spargelspritzgestänge Hardi NK-SB
	IDK 90-015 C	2,0 bis 20,0 bar	
	IDK 90-01 C	2,0 bis 20,0 bar	
90 % 	IDKS 80-025	1,0 bis 3,0 bar	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Herbizidbandspritzgeräte beidseitig
	IDKS 80-03	1,0 bis 3,0 bar	
	IDKS 80-04	1,0 bis 3,0 bar	
	IDKS 80-05	1,0 bis 3,0 bar	
	IDKS 80-06	1,0 bis 3,0 bar	

Jeweilige Verwendungsbestimmungen des JKI beachten!

Bei Bedarf anfordern!

JKI-Anerkennungen

ID 90	3,0 bis 20,0 bar
IDK 90	2,0 bis 20,0 bar
IDKS 80	1,0 bis 6,0 bar